

## LÍNEA CINCINNATI MONOMANDO LAVATORIO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles 1/2" de 35 cm.

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

#### MATERIAL

Híbrido (Aleación Aluminio y Zinc).

#### CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. a 3 bares).

#### INCLUYE


Set de instalación de fijación por herradura, 2 flexibles.

#### TERMINACIÓN





● Cromado  
20CI5003000

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)




## LÍNEA CINCINNATI MONOMANDO LAVATORIO




### Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Espárragos
- E. Sello goma
- F. Fijación de Herradura
- G. Tuercas




- 1-Conectar los flexibles a la grifería, enroskar y dar apriete manual.
- 2-Instalar los espárragos.

\*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.




- 1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.



- 1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.
- 2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en los espárragos de la grifería.

\*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.



- 1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.